

# DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DÖRKEN



# DELTA®-DACHCOLOR

**Korrosionsschutz und frischer Glanz für alle Dachelemente.**

Acrylbeschichtung für innen und außen.  
Hohe Verschleißfestigkeit.



■ Dachanstrich

■ Für Dach-  
zubehörteile

■ Neubau  
Ausbau  
Sanierung

**Prächtige Farben  
für das gesamte Dach?  
Mit DELTA®-DACHCOLOR  
wird alles harmonisch  
gestaltet!**



■ **Beschichtung für Dachelemente**

DELTA®-DACHCOLOR schützt alle Dachelemente, z. B. Kamineinfassungen, Lüfter, Schneefanggitter oder Dachrinnen, höchst wirkungsvoll vor Korrosion und Verwitterung. Durch die Abstimmung auf Deutschlands gängigste Dachpfannenfarben wird mit DELTA®-DACHCOLOR das gesamte Dach farbharmonisch gestaltet.

■ **Die System-Ergänzung**

Für großflächige Beschichtungen empfehlen wir DELTA®-ROOFCOAT. Die hochwertige Funktionsfarbe kann auf Dächern mit Betondachstein, Faserzement-Dachplatten und Faserzement-Wellplatten, besplittete Dachbahnen (ab 3 % Neigung), Kunstschiefer-Fassaden sowie auf Hart-PVC aufgetragen werden. Für die Innenseite der Dachrinne bietet die DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE einen besonderen Korrosionsschutz.

**Höchste Qualität für alle Untergründe auf dem Dach:**

# DELTA®-DACHCOLOR

## Hohe Sicherheit gegen Verwitterung



■ 3990 – rot



■ 3991 – ziegelrot



■ 3993 – klassikrot



■ 7991 – schiefergrau



■ 8991 – dunkelbraun



■ 8993 – torfbraun



■ 9990 – anthrazit





Langzeit-Schutz gegen Verwitterung und Korrosion.

Alle Farben auf Dachpfannen abgestimmt.

Gleichmäßiger Seidenglanz auf dem ganzen Dach.

# OR rung. Gleichmäßiger Seidenglanz.

## DELTA®-DACHCOLOR ...

- ... ist eine Acryl-Beschichtung für innen und außen.
- ... kann auf allen im Dachbereich vorkommenden Untergründen wie z. B. Zink, Kupfer und Blei, verzinkten Stahlflächen, Aluminium, Hart-PVC, Faserzement und Beton verarbeitet werden.
- ... schützt vorgenannte Untergründe vor Verwitterung und Korrosion.
- ... zeichnet sich selbst bei mehrfacher Beschichtung durch einen gleichmäßigen Seidenglanz aus. Die beschichteten Elemente können mit üblichen Haushaltsreinigern leicht gesäubert werden.
- ... kann durch Rollen, Streichen oder Spritzen sicher und sauber verarbeitet werden.
- ... trocknet schnell. Bei 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 % ist die Beschichtung nach ca. 2 Stunden griffest und kann nach 5 - 6 Stunden überarbeitet werden.
- ... verfügt über eine hohe Verschleißfestigkeit und ist beständig gegen Laugen aus alkalischen Untergründen.
- ... ist in 7 verschiedenen Farben erhältlich. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Verdünnung DELTA®-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG oder gleichwertige Produkte verwenden.



DELTA®-DACHCOLOR kann durch Rollen, Streichen oder Spritzen sicher und sauber verarbeitet werden.



## Unsere System-Empfehlung:

### Für Dachzubehörteile ...

... die Kunststoff-Beschichtung DELTA®-DACHCOLOR. Schützt Dachelemente aller Art sicher vor Verwitterung und Korrosion. DELTA®-DACHCOLOR trocknet schnell. Die beschichteten Elemente lassen sich mit üblichen Haushaltsreinigern leicht säubern. Für vollflächige Beschichtung nicht geeignet.

### Für Beschichtung großer Flächen ...

... die universelle, wasserverdünnbare Funktionsfarbe DELTA®-ROOFCOAT. Durch den Anteil von TEFLON-e® ist die Farbschicht schmutzabweisend und bietet gleichzeitig eine gute Wetterbeständigkeit.

TEFLON-e® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Du Pont de Nemours.

Wichtig: DELTA®-DACHCOLOR und DELTA®-ROOFCOAT dürfen nicht miteinander gemischt werden.

# DELTA®-DACHCOLOR

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Acryl-Beschichtung, lösemittelhaltig
Eignung	Für Dachelemente aller Art
Farbtöne	3990 rot, 3991 ziegelrot, 3993 klassikrot, 7991 schiefergrau, 8991 dunkelbraun, 8993 torfbraun, 9990 anthrazit
Lieferviskosität	Leicht thixotrop
Dichte/ Spez.-Gewicht	1,18 - 1,22 g/ml je nach Farbton
Ergiebigkeit	6 - 10 m <sup>2</sup> /l je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Bindemittelbasis	Acrylat
Trocknungszeiten	Griffest nach ca. 2 Stunden und zu überarbeiten nach 5 - 6 Stunden bei 20 °C und ca. 60 % Luftfeuchtigkeit
Lagerung	Kühl, frostfrei und trocken
Verpackungsgrößen	0,75 l/2,5 l - 6 Dosen pro Karton

## DELTA®-Ergänzung für DELTA®-DACHCOLOR.

**Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.**

Darum wird Sie die praktische DELTA®-Ergänzung begeistern:



### DELTA®-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG

In Verbindung mit DELTA®-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG haftet DELTA®-DACHCOLOR selbst auf saugfähigen Untergründen wie Beton, Putz und Faserzement.

### DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Korrosionsschutz für die Innenseite der Dachrinne. Beständiger Schutz gegen Witterung und Korrosion. Für Grund-, Zwischen- und Deckanstrich. Sehr gute Haftung auf Zink, verzinkten Stahlflächen sowie Hart-PVC, GFK und Polyester.

# DELTA®



**DELTA®System ...**

**... für Bauherren:**

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

**... für Handwerker:**

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

**... für Planer:**

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlege-anleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

